

CERTIFICAT

N° Z2 053696 2250 Rev. 00

Titulaires du certificat :

KOMPAN A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
5220 Odense SØ
DENMARK

Marque de certification :



Produit :

Équipements de jeux

Le produit a été testé de façon volontaire et est conforme aux exigences essentielles. La marque de certification indiquée ci-dessus peut être apposée sur le produit. Aucune modification de la marque de certification n'est pas autorisée. En outre, le titulaire de la certification n'est pas autorisé à transférer la licence à un tiers. Les notes indiquées au verso doivent être également prises en considération.

Rapport d'essai n° :

713127108-41

Valable jusqu'en :

2023-11-11

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'T. Hofmann'.

Date, 2018-11-23

(Tobias Hofmann)

CERTIFICAT

N° Z2 053696 2250 Rev. 00

Modèle(s) : NRO404, NRO405, NRO406, NRO407,
 NRO408, NRO409, NRO1010, NRO1011,
 NRO1012, NRO1013, NRO1014, NRO1015,
 NRO1016, NRO1017, NRO1018, NRO1020,
 NRO1021, NRO1025, NRO1026, NRO1027,
 NRO2003, NRO2004, NRO2005, NRO2006,
 NRO2008, NRO2009, NRO2010

Paramètres :

- Poutres faites de bois de robinier naturel dans des dimensions de 140 – 160 mm sur 80% min. de la longueur totale.
- Plates-formes en cadres de bois dans des dimensions de 90 x 90 mm et panneaux de plancher de 30 x 90 mm.
- Barrières en solives de bois en semi-déroulé naturel dans des dimensions de 80 – 100mm et des planches usinées de 21 mm d'épaisseur et de diverses largeurs.
- Glissières de sécurité en bois de robinier naturel semi-déroulé de 80 – 100 de diamètre.
- Toit en profilés droits et courbés.
- Les autres planches de comptoirs et de bancs de jeu ont une épaisseur de 21 – 27 mm, dans diverses largeurs.
- Filets et cordes à grimper en cordages PP de 16 mm de diamètre recouvertes d'acier.
- Eléments tubulaires à l'instar des traverses, rampes, garde-corps, mâts de pompiers, marches d'échelle, traverse de balançoire: Ø38 x 4 mm, Ø42,4 x 3,2 mm, Ø48,2 x 2 mm, Ø48,3 x 4 mm, Ø48 x 5 mm, en acier galvanisé.
- Hauteurs des platesformes. 48 cm, 88 cm, 138 cm, 238 cm.

Testé selon : DIN EN 1176-1:2017
 EN 1176-1:2017
 DIN EN 1176-2:2017
 EN 1176-2:2017
 DIN EN 1176-3:2017
 EN 1176-3:2017

Site(s) de production : 063062

TKF